

BG

За повече информация можете да намерите общи условия на адрес www.sapho.cz.

Подръжка:

Хром/PVD повърхност: Тези покрития са чувствителни към киселини. Използвайте само почистващи препарати, подходящи за обработка на хромирани/PVD повърхности. Избръшете повърхността с влажна кърпа, ако замърсяването е по-силно, използвайте размекащи дупки. Ако е възможно, коригирайте размекащи дупки. Ако е възможно, коригирайте размекащи дупки.

Неръждаема стомана: Неръждаемата стомана е чувствителна към киселини. Използвайте само почистващи препарати, подходящи за третиране на неръждаема повърхност.

Бетон, лек бетон: дюбели - кухи стенни анкери (найлон, Tox или Fischer), винтове - минимум 3,5 x 40

Пластмаса: Пластмасовата повърхност е чувствителна към механични драскотини. Почистете повърхността с

хладка вода с обичаен неагресивен препарат. Избягвайте употребата на химически или абразивни почистващи препарати, както и химическо чистене с кърпа.

Инструкция за монтаж:

Хром/PVD заклиjuček: Ti zaključki so občutljivi na kisline. Pърво пробийте горния отвор и закрепете пластината, без да затягате винта. Това е особено практично, когато монтирате предмети върху плочки, за да избегнете моќења, за ѕиќене употребите влажна кърпа, намоќено в кислот. Використовуйте лише миочи засоби, приdatнi milnici z neutralnim PH faktorjem (5,5). Vsa ostala čistila, ki so namenjena bolj agresivnemu delovanju s površinami, lahko poškodujejo površino teh materialov.

Inoks: Nerjavno jeklo je občutljivo na kisline. Uporabljajte izključno čistilna sredstva, primerna za nego inoks površin. Z uporabo teh sredstev preprečite puščanje sledi prstnih odtisov.

Beton: zakovica Ø 6, zavrtanji minimalno 3,5 x 40

Plastika: plastična površina je občutljiva na mehanske praske. Očistite površino z mlačno vodo z običajnim neagresivnim detergentom.

Тухлис: дюбели - кухи анкери (найлон, Tox или Fischer), винтове - минимум 3,5 x 40

Instalacija: пръстен за разширяване на дюбела, винт M4 или M5

SI

Slošni pogoji poslovanja in druge določbe so na voljo na www.sapho.cz.

Navodila za vzdrževanje površine

Krom/PVD zaklijuček: Ti pokritia sú občutlivé na kyselinu. Prvým je potrebné vŕtaním vytvoriť otvor a upevniť plastickú dosku, bez toho, že sa napriek zatváraniu vŕtacieho hrotu. Toto je predovšetkým praktické, keď montujete predmety na dlažobu, aby ste zabránili vzniku žľabov. Keďže kyseliny sú silné, používajte len mioty a zásoby, ktoré sú určené na ochranu površie s kyselinou. Používajte výlučne čistiaci prostriedky s nøytrálnym pH hodnotou (5,5). Všetky ostatné čistiaci prostriedky, ktoré sú určené na silnejšie čistenie površie, môžu poškodiť površie týchto materiálov.

Inoks: Nerezavajúca oceľ je občutlivá na kyselinu. Používajte iba čistiaci prostriedky, určené na ochranu nerezovej površie. Využívaním týchto prostriedkov sa môžu odstrániť prstné otisky.

Beton: zakovica Ø 6, zavrtanji minimalno 3,5 x 40

Plastika: plastická površina je občutlivá na mechanické ťasanie. Očistite površinu vodou s običajným neagresivným detergentom.

Tuhliš: dřubeli - kuchyňské stěnové šrouby (nylon, Tox nebo Fischer), šrouby - minimálně 3,5 x 40

Instalacija: prstenný kroužek na dřubelu, šroub M4 nebo M5

DE

delek vstavite na prirobničko in izmerite mesto za namestitev naslednje prirobnice (npr. pri polici za brisace). Na ta nacin preprečite odvecno vrtanje in korekcije. Izvrtnine predvidite v skladu z vzorcem ploščic.

Gipskarton: csomózott tipli, M4 vagy M5 csavar**UA**

Загальні умови торівлі: www.sapho.cz

Встановлення:**Бетон: зидни влоžек Ø 6, вижак найманж 3,5 x 40****Опека: зидни влоžек Ø 6, вижак найманж 3,5 x 40****Мавча плошка: зидни влоžек за мавец, вижак M4 або M5****Instalacija:**

Držite rukou na zidu i olovkom ili alkoholním markerom označte rupe za bušení. Umetněte SAPHO produkt na prirubnicu i izmjerite mjesto za ugradnju daljnje prirubnice (npr. kod police za ručník). Ovim postupkom sprjećit će se nepotrebitno bušenje i ispravke. Rupe izmjerite prema mogućnosti u fugi pločice.

Naputak za održavanje površine

Krom/PVD površina: Ovi završni slojevi osjetljivi su na kiseline. Uporabljajte izključno čistilna sredstva, primerna za nego inoks površin. Z uporabo teh sredstev preprečite puščanje sledi prstnih odtisov.

Beton: zakovica Ø 6, zavrtanji minimalno 3,5 x 40

Plastika: plastična površina je občutljiva na mehanske praske. Očistite površinu vodou s običajným neagresivným detergentom.

Tuhliš: dřubeli - kuchyňské stěnové šrouby (nylon, Tox nebo Fischer), šrouby - minimálně 3,5 x 40

Instalacija: prstenný kroužek na dřubelu, šroub M4 nebo M5

HU

szakról elkerülheti a felületet nedves ruhával, ha a szennyeződés erősebb, akkor semleges PH-tényezővel (5,5) szappanos vizbe mártott nedves rongyot használjon a tisztításhoz. minden más tisztítószer, amelyet a felületekkel való agresszívebb kölcsönhatásra terveztek, károsíthatja ezen anyagok felületét.

Dogľad výrobív**Хром/PVD поверхня:** Ці покриття чутливі до кислот. Використовуйте лише миочи засоби, придатнi milnici z neutralnim PH faktorjem (5,5).
Instalacija:

Držte rukou na zidu i olovkom ili alkoholním markerom označte rupe za bušení. Umetněte SAPHO produkt na prirubnicu i izmjerite mjesto za ugradnju daljnje prirubnice (npr. kod police za ručník). Ovim postupkom sprjećit će se nepotrebitno bušenje i ispravke. Rupe izmjerite prema mogućnosti u fugi pločice.

Műanyag:

A műanyag felület érzékeny a mechanikai sérülésekre, karcsakra. Tisztítása meg a felületet langyos vízzel milnici z neutralnim PH faktorjem (5,5). Vci iñsi miouchi zasobi, kiékére azonnal lezárja a golyókat, nem használhatók. A műanyag felület érzékeny a mechanikai sérülésekre, karcsakra. Tisztítása meg a felületet langyos vízzel milnici z neutralnim PH faktorjem (5,5). Vci iñsi miouchi zasobi, kiékére azonnal lezárja a golyókat, nem használhatók.

Beépítés:

Tartsa a felfogatót a falhoz, és jelölje meg ceruzával vagy alkoholos filccel a fúrástól terülhetet. Helyezze a SAPHO terméket a karimához és mérje le a perem helyét (pl. a török-közöttartó polcnál) Ezellel elkerülheti a felesleges fúrásokat, javításokat. A furatokat lehetőség szerint a fugába fúrja ki.

Установка на цегляну поверхню Дюbelь:**Plastic:**

plasticova površina je občutljiva na mehanske praske. Očistite površinu vodou s običajným neagresivným detergentom.

Felület karbantartása

Ezek a bevonatok érzékenyek a

абразивних миочих засобів, а також сухого чищення тканиною чи протиранням тощо.

Встановлення:**Бетон: зидни влоžек Ø 6, вижак найманж 3,5 x 40****Опека: зидни влоžек Ø 6, вижак найманж 3,5 x 40****Мавча плошка: зидни влоžек за мавец, вижак M4 або M5****Instalacija:**

Držite rukou na zidu i olovkom ili alkoholním markerom označte rupe za bušení. Umetněte SAPHO produkt na prirubnicu i izmjerite mjesto za ugradnju daljnje prirubnice (npr. kod police za ručník). Ovim postupkom sprjećit će se nepotrebitno bušenje i ispravke. Rupe izmjerite prema mogućnosti u fugi pločice.

Műanyag:


A műanyag felület érzékeny a mechanikai sérülésekre, karcsakra. Tisztítása meg a felületet langyos vízzel milnici z neutralnim PH faktorjem (5,5). Vci iñsi miouchi zasobi, kiékére azonnal lezárja a golyókat, nem használhatók.

Beépítés:

Tartsa a felfogatót a falhoz, és jelölje meg ceruzával vagy alkoholos filccel a fúrástól terülhetet. Helyezze a SAPHO terméket a karimához és mérje le a perem helyét (pl. a török-közöttartó polcnál) Ezellel elkerülheti a felesleges fúrásokat, javításokat. A furatokat lehetőség szerint a fugába fúrja ki.

Установка на гипсокартон Дюбель:**Plastic:**

plasticova površina je občutljiva na mehanske praske. Očistite površinu vodou s običajným neagresivným detergentom.

Tégla:**Гипс картон:****Informace o záruce Guarantee****KOUPELNOVÉ DOPLŇKY BATHROOM ACCESSORIES****HR****Opět uvjeta poslovanja i reklamamční kako bi se pronašli****www.sapho.cz****Záruční doba****2 roky na funkčnost****2 roky na povrch****Guarantee****2 years for the functionality****2 years for the surface quality****1****HU****UBC s.r.o.**

Az Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs szabályzat megtalálható a www.sapho.cz oldalon.

Beton: Ø 6 mm-es tipli, min. 3,5 x 40-es csavar
Instalacija: Prirubní element držte na steni in s svincnikom ali z alkoholim flomastrom označte odprtine za vrtanje. SAPHO iz-

CZ

Instalace
Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád najdete na www.sapho.cz.

Návod na údržbu povrchů

Chrom/PVD povrch: Tyto povrchové úpravy jsou citlivé na kyseliny. Používejte výhradně čistící prostředky vhodné pro kyselinu naměřte dle možnosti do spár obkladů.

Beton: hmoždinka Ø 6 mm, vrut min. 3,5 x 40

Cihla: hmoždinka Ø 6 mm, vrut min. 3,5 x 40

Sádrokarton: hmoždinka uzlová, vrut M4 nebo M5

SK

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok nájdete na www.sapho.cz.

Návod na údržbu povrchov
Chróm/PVD povrch: Tieto povrchové úpravy sú citlivé na hradné čistící prostředky vhodné pre ošetrovanie nerezového povrchu. Aplikáciu týchto speciálnych prípravkov zamezíte výrobom otvorov na povrchu.

Beton: hmoždinka Ø 6 mm, vrut min. 3,5 x 40

Tehla: hmoždinka Ø 6 mm, vrut min. 3,5 x 40

Sádrokartón: hmoždinka uzlová, vrut M4 alebo M5

UK

Chrom/PVD-Oberfläche: Diese Lacke sind säureempfindlich. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

DE

Für Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.sapho.cz.

Mounting instruction

Die Rückplatte an die Wand halten und mit einem Filzstift markieren. Halten Sie das SAPHO Produkt an der Rückplatte, um die nächste Rückplatte auszu-

messen. Das SAPHO – Befestigungssystem ermöglichteine

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

Pflegeanleitung

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

UK

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

RO

Termeni de afaceri generale și reglementări pot fi găsite la www.sapho.cz.

Instructiuni de curatare

Chrom/suprafata PVD: Aceste finisaje sunt sensibile la acizi. Utilizați numai agenții de curățare adecvati pentru oțel sau suprafetele Crom/PVD. Ștergeți suprafața cu o cărpă sau unui solutie de curățare.

Ziegel: Dübels – Hohlraumdübel (Nylon, Tox oder Fischer), Schrauben – Minimum 3,5 x 40

Edelstahl: Edelstahl ist säureempfindlich. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel für die Pflege von Edelstahloberflächen geeignet.

Gips: Dübels – Spreitzdübel, Schrauben – M4 oder M5

PL

Przykłódz wspanik do ściany i zaznacz otwory ołówkiem

lub markerem. Następnie umieść produkt SAPHO na

(np. pri poličke na uteráky). Týmto postupom zamedzíte

zbytočnému vŕtaniu a korekciám. Otvory namerajte podľa

možnosti do obkladových špar.

Kunststoff: Die Kunststoffoberfläche ist empfindlich gegen

mechanische Kratzer. Reinigen Sie die Oberfläche mit lauwarmem Wasser mit dem üblichen nicht aggressiven Rei-

zamontowanym elemende zbytočnemu vŕtaniu a korekciám. Otvory namerajte podľa

možnosti do obkladových špar.

Brick: dowel – hollow wall anchors (nylon, Tox or Fischer), screws – Minimum 3,5 x 40

Plastic: The plastic surface is sensitive to mechanical

scratches. Clean the surface with lukewarm water with the

umieszczenie drugiego uchwytu (np. w przypadku wieszaka

na ręcznik). W ten sposób unikniesz niepotrzebnego wiercenia

ościenia chromowanego/PVD powrchu. Powrh utrite vlnkou

handičkou pokial je znečistenie silnejšie, použite na očistenie

vlnkou handičku namočenú v saponátovej vode s neutrál-

sivneho myčiho prostředku. Vyhnáte se použití chemických

které sú určené na agresívnejšiu interakciu s povrchmi, môžu

poškodiť povrh týchto materiálov.

DE

die Rückplatte an die Wand halten und mit einem Filzstift

markieren. Halten Sie das SAPHO Produkt an der Rückplatte,

um die nächste Rückplatte auszu-

messen. Das SAPHO – Befestigungssystem ermöglichteine

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

General business terms and regulations can be found at www.sapho.cz.

RO

Montajul este realizat folosind cărpă sau ștergere.

Sfaturi pentru montarea si instalarea pe perete:

acids. Only use cleaning agents suitable for the treatment of

instructions provided are meant only as an illustration and

guide. All walls and surfaces are slightly different and may

require a different type of mounting system than described

below. If you have any questions or if you have any doubts

about the proper mounting procedure, we highly recommend

sind, könen die Oberfläche dieser Materialien beschädigen.

Leichtbeton: Dübels – Hohlraumdübel (Nylon, Tox oder

Fischer), Schrauben – Minimum 3,5 x 40

Cihla: hmoždinka Ø 6 mm, vrut min. 3,5 x 40

Sádrokarton: hmoždinka uzlová, vrut M4 nebo M5

RO

Montajul este realizat folosind cărpă sau ștergere.

Instructiuni de curatare

acids. Only use cleaning agents suitable for the treatment of

instructions provided are meant only as an illustration and

guide. All walls and surfaces are slightly different and may

require a different type of mounting system than described

below. If you have any questions or if you have any doubts

about the proper mounting procedure, we highly recommend

sind, könen die Oberfläche dieser Materialien beschädigen.

Leichtbeton: Dübels – Hohlraumdübel (Nylon, Tox oder

Fischer), Schrauben – Minimum 3,5 x 40

Cihla: hmoždinka Ø 6 mm, vrut min. 3,5 x 40

Sádrokarton: hmoždinka uzlová, vrut M4 nebo M5

PL

Montaż jest realizowany za pomocą ściągania lub ștergării.

Instrukcje konserwacji

acids. Folosete intotdeauna produse de curatare adecvate,

care sunt proiectate pentru o interacțiune mai agresivă cu

surfață. În plus, folosiți ștergărea cu o cărpă sau ună greutate.

Kunststoff: Die Kunststoffoberfläche ist empfindlich gegen

mechanische Kratzer. Reinigen Sie die Oberfläche mit lauwarmem Wasser mit dem üblichen nicht aggressiven Rei-

zamontowanym elemende zbytočnemu vŕtaniu a korekciám. Otvory namerajte podľa

možnosti do obkladových špar.

Brick: dowel – hollow wall anchors (nylon, Tox or Fischer), screws – Minimum 3,5 x 40

Plastic: The plastic surface is sensitive to mechanical

scratches. Clean the surface with lukewarm water with the

umieszczenie drugiego uchwytu (np. w przypadku wieszaka

na ręcznik). W ten sposób unikniesz niepotrzebnego wiercenia

ościenia chromowanego/PVD powrchu. Powrh utrite vlnkou

handičkou pokial je znečistenie silnejšie, použite na očistenie

vlnkou handičku namočenú v saponátovej vode s neutrál-

sivneho myčiho prostředku. Vyhnáte se použití chemických

které sú určené na agresívnejšiu interakciu s povrchmi, môžu

poškodiť povrh týchto materiálov.

PL

Montaż jest realizowany za pomocą ściągania lub ștergării.

Instrukcja konserwacji

acids. Folosete intotdeauna produse de curatare adecvate,

care sunt proiectate pentru o interacțiune mai agresivă cu

surfață. În plus, folosiți ștergărea cu o cărpă sau ună greutate.

Kunststoff: Die Kunststoffoberfläche ist empfindlich gegen

mechanische Kratzer. Reinigen Sie die Oberfläche mit lauwarmem Wasser mit dem üblichen nicht aggressiven Rei-

zamontowanym elemende zbytočnemu vŕtaniu a korekci