

NÁVOD K MONTÁŽI – BIDETOVÁ BATERIE / HYGIENICKÝ SET







MODELÝ:

VEO / BABBVZCH, BABBVZCZ, BABBVZZL, BABBVZGR

POZOR! Před instalací baterie si pečlivě přečtěte tento návod a všechna varování a provozní doporučení, která jsou obsažena v příloženém záručním listu. Nesprávná instalace může vést k poškození baterie a vést ke ztrátě záruční ochrany produktu!



Rozměrové schéma [mm / palce]:




OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K INSTALACI A OBSLUZE:


1. Před zahájením instalace baterie zkontrolujte úplnost a soulad výrobku s objednávkou. Pokud zjistíte, že baterie chybí, je vadná nebo poškozená (např. při přepravě), neměla by být instalována.
2. Baterie by měla být používána v souladu s určeným účelem. Baterie Besco jsou určeny pouze pro použití v domácnosti. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nepoužívejte baterie komerčně.
3. Nepoužívejte v místnostech, kde teplota vzduchu klesá pod 4°C.
4. Před instalací vodovodní baterie je třeba vodní systém řádně opláchnout, aby se zabránilo možnému znečištění součástí baterie, např. sedimentem, částicemi vodního kamene nebo rzi, které může vést k jejich poškození.
5. Při instalaci vodovodní baterie je bezpodmínečně nutné zajistit snadný přístup k použitelným dílům a dílům podléhajícím přirozenému opotřebení, tj. hlavice, vypínače, připojovací hadice atd.
6. Vodovodní baterie se zvláštním důrazem na živly, tj. provzdušňovač atd., by měly být pravidelně čistěny čistou vodou nebo jemnými čistícími prostředky a sušeny měkkým hadříkem, aby se zabránilo usazování vodního kamene. Nepoužívejte korozivní, abrazivní prostředky nebo prostředky obsahující částice, které mohou poškodit povrch baterie, tj. ty, které nejsou určeny pro tento typ produktu.
7. K instalaci baterie používejte klíče s hladkými a neskřípnutými povrchy čelistí, aby nedošlo k poškození jejich součástí.

MONTÁŽ BATERIE:


1. Při zapuštění těla baterie do zdi neodstraňujte plastový kryt baterie, aby nedošlo k možnému poškrábání nebo jinému poškození. Kryt by měl být odstraněn až po přišroubování těla baterie ke stěně (bod 3).




2. Otvor by měl být vyříznut do zdi s min. výškou 106 mm, min. šířka 96 mm a hloubka 54-78 mm, což vám umožní skrýt zapuštěnou část baterie. Měli byste také připravit výstup teplé a studené vody a také výstup vody do sluchátka.
POZOR! Uvedený rozsah hloubky zohledňuje tloušťku dlaždic použitých na stěně. Při určování hloubky otvoru je nutné vzít v úvahu tloušťku dlaždic, které mají být položeny na vybranou stěnu.




3. Do označených míst vyvrtejte otvory (vrták $\text{Ø}6$ mm) a namontujte tělo vodovodního kohoutku pomocí dodané montážní sady. Sejměte plastový kryt vnitřních součástí baterie. Poté připojte výstupy teplé a studené vody k tělu baterie, přičemž dávejte pozor na místo, kde je připojena teplá a studená voda, a výstup vody na sluchátko. Aby bylo možné zkontrolovat správnou instalaci všech přípojek a jejich těsnost, nechte proud vody běžet po dobu 1-2 minut.




4. Dále namontujte dekorativní rozetu na tělo baterie a připevněte držák baterie, poté držák utáhněte přiloženým šestihránným klíčem a připevněte maskovací prvky ke šroubům.




5. Našroubujte ozdobnou rozetu na závit těla baterie, poté se ujistěte, že je utažena a v požadované poloze.




6. Teflonová páska by měla být navinuta na závit těla baterie.



7. Připojte tělo baterie k výstupu vody.



8. Navíňte teflonovou pásku na závit sprchové hlavice a těla baterie, poté připojte sprchovou hadici k tělu baterie a sprchové hlavici.



POZOR! Instalace bidetových baterií by měla být svěřena pouze specializovanému dodavateli. Instalace vodovodní baterie neoprávněnými osobami může mít za následek poškození výrobku a dalšího vybavení, jako jsou bidety, podlahy atd.


INSTALLATION MANUAL – BIDET FAUCET / HYGIENE BIDET SET




MODELS:

VEO / BABBVZCH, BABBVZCZ, BABBVZZL, BABBVZGR

CAUTION! Before installing the bidet faucet, please read this manual and all warnings and recommendations regarding use included in the attached warranty card carefully. Incorrect installation may damage the components of the faucet and will result in the loss of warranty coverage of the product!




Dimensions scheme [mm / inches]:




GENERAL INFORMATION AND RECOMMENDATIONS REGARDING USE & INSTALLATION:

1. Before installation of the bidet faucet, check the completeness and compliance of the product with the order. In the event of any deficiencies, defects or damages (e.g. caused by transport) of the faucet, it should not be installed.
2. The bidet faucet should be used in accordance with its intended purpose. Besco faucets are intended for domestic use only. Any other use is considered improper. The bidet faucet should not be used commercially.
3. Do not use in rooms where the air temperature drops below 4°C.
4. Before installing the faucet, flush the water system properly to avoid any contamination of the faucet components, e.g. with sediment, limescale or rust particles, which may lead to their damage.
5. When installing the faucet, it is absolutely necessary to secure easy access of the parts that wear out during normal use of the product, e.g. cartridges, switches, connection hoses, etc.
6. Faucets, especially all components such as aerator, etc. should be cleaned on a regular basis, with clean water or mild cleaning agents and then dried with a soft cloth to prevent limescale. Do not use caustic, abrasive or particles containing substances that may damage the faucet surface, i.e. those that are not intended for this type of product.
7. To assemble the bidet faucet use only keys with smooth and non-clamping jaw surfaces to avoid damaging faucet components.


8. When placing the faucet main body in the wall, do not remove the plastic faucet protection cover to avoid any scratches or other damages to the inner faucet elements. The cover should only be removed after screwing the faucet body to the wall (point 3).




2. Make a hole in the wall with a min. height 106 mm, min. width 96 mm and depth 54-78 mm, which will hide the concealed part of the faucet. At this point hot and cold water outlets, as well as outlet of the handheld shower should be prepared. CAUTION! The depth range includes the thickness of the tiles used on the wall. When determining the depth of the hole, it is necessary to take into account what thickness of tiles will be laid on the selected wall.




3. Drill holes in marked spots (use $\varnothing 6$ mm drill), then mount the faucet main body using the enclosed installation kit. Remove the plastic protection cover. Then connect the hot and cold water outlets with the faucet body, paying attention to the place where the hot and cold water is connected and the water outlet of the handheld shower. In order to check the correctness of assembly of all connections and their tightness, let the water jet run for 1-2 minutes.




4. Next, install the decorative rosette on the faucet main body and mount the faucet handle, then tighten the handle with the included HEX key and cover the screws with supplied masking elements.




5. Screw a decorative rosette on the thread of the faucet body, then make sure that it is tightened and in its final position.




6. Wrap the teflon tape around the thread of the faucet body.



9. Connect the faucet body with the water outlet.



10. Wrap the teflon tape around the thread of the handheld shower and the faucet body, then connect the shower hose to the faucet body and the handheld shower.



CAUTION! The installation of the bidet faucet should only be carried out by a specialized contractor. Installation of the bidet faucet by unauthorized persons may result in damage to the product or other bathroom equipment such as bidet, floor, etc.